

## ALGINE 32W panel



CE

Moc	<b>32 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>3200 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>06</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



 Model 3D

**Dane techniczne:**

Kod	SLI035039NW
Moc	32 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	3200 lm (120°)
Strumień świetlny**	3200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x10 mm
Otwór montażowy	575x575 mm
Waga	2.09 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Made in	PRC
Inne	L80B50 50000h MTBF 80000h



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy